

HOLZLOC

Parkett. Faszinierend natürlich.



Holz ist seit Jahrtausenden der Inbegriff von Wohnkultur. Seine Natürlichkeit, Wärme und Behaglichkeit üben auf uns Menschen eine ganz besondere Faszination aus. **HOLZLOC** zeichnet sich durch sein hohes Maß an Qualität und Passgenauigkeit aus, welche durch ständige Qualitätskontrollen während der laufenden Produktion gewährleistet wird.

Technische Daten	
Dielen-Format	2.200 x 192 x 14 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/2,534 m ²
EURO-Paletteninhalt	35 Kartons/88,69 m ²
Produktaufbau:	
Gesamtstärke	14,0 mm
Auflagenstärke	3,4 mm
Mittellage (Nordische Fichte)	8,6 mm
Gegenzug (Nordische Fichte)	2,0 mm
Oberfläche	8-fach seidenmatt versiegelt oder mit luftgetrockneter WOCA-Naturöloberfläche
Verbindungstechnik	2 G
Prüfwerte	
Flächengewicht	7,040 g/m ²
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,11 m ² x K/W
Brandverhalten (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	Dfl s1
Auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet	ja (außer Holzart Buche und Ahorn)

