

# TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung & Klassifizierung	Norm	iD Supernature & Tattoo
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43

## Technische Merkmale

Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm																																				
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,7 mm																																				
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3950 g/m <sup>2</sup>																																				
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I																																				
Dimensionen (Mindestbestellmenge = 70m <sup>2</sup> )	EN ISO 24342	<b>Standardformate</b>																																				
		<table border="0"> <tr> <td rowspan="3">Planken</td> <td>10 x 50 cm</td> <td>75 Planken/Karton = 3,75 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>16,66 x 100 cm</td> <td>22 Planken/Karton = 3,67 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>12,5 x 122 cm</td> <td>24 Planken/Karton = 3,66 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>20 x 122 cm</td> <td>15 Planken/Karton = 3,66 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Fliesen</td> <td>25 x 50 cm</td> <td>30 Fliesen/Karton = 3,75 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>50 x 50 cm (nur für Steindesigns)</td> <td>15 Fliesen/Karton = 3,75 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>50 x 100 cm* (nur für Steindesigns)</td> <td>7 Fliesen/Karton = 3,5 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>100 x 100 cm* (nur für Steindesigns)</td> <td>70 Fliesen/Palette</td> </tr> <tr> <td>100 x 150 cm* (nur für Steindesigns)</td> <td>47 Fliesen/Palette</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Sonderformate</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kleines Hexagon 20 x 23.094 cm</td> <td>60 Planken/Karton = 2,08 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Großes Hexagon 33.33 x 38.486 cm</td> <td>20 Planken/Karton = 1,92 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fischgrät links &amp; rechts 9.62 x 38.486 cm</td> <td>80 Planken/Karton = 2,56 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Oberflächenbehandlung (PUR)</td> <td></td> <td>Ja - TopCleanXP™</td> </tr> <tr> <td>Gefaste Kanten</td> <td></td> <td>Nein</td> </tr> </table>	Planken	10 x 50 cm	75 Planken/Karton = 3,75 m <sup>2</sup>	16,66 x 100 cm	22 Planken/Karton = 3,67 m <sup>2</sup>	12,5 x 122 cm	24 Planken/Karton = 3,66 m <sup>2</sup>	20 x 122 cm	15 Planken/Karton = 3,66 m <sup>2</sup>	Fliesen	25 x 50 cm	30 Fliesen/Karton = 3,75 m <sup>2</sup>	50 x 50 cm (nur für Steindesigns)	15 Fliesen/Karton = 3,75 m <sup>2</sup>	50 x 100 cm* (nur für Steindesigns)	7 Fliesen/Karton = 3,5 m <sup>2</sup>	100 x 100 cm* (nur für Steindesigns)	70 Fliesen/Palette	100 x 150 cm* (nur für Steindesigns)	47 Fliesen/Palette			<b>Sonderformate</b>		Kleines Hexagon 20 x 23.094 cm	60 Planken/Karton = 2,08 m <sup>2</sup>		Großes Hexagon 33.33 x 38.486 cm	20 Planken/Karton = 1,92 m <sup>2</sup>		Fischgrät links & rechts 9.62 x 38.486 cm	80 Planken/Karton = 2,56 m <sup>2</sup>	Oberflächenbehandlung (PUR)		Ja - TopCleanXP™	Gefaste Kanten
Planken	10 x 50 cm	75 Planken/Karton = 3,75 m <sup>2</sup>																																				
	16,66 x 100 cm	22 Planken/Karton = 3,67 m <sup>2</sup>																																				
	12,5 x 122 cm	24 Planken/Karton = 3,66 m <sup>2</sup>																																				
20 x 122 cm	15 Planken/Karton = 3,66 m <sup>2</sup>																																					
Fliesen	25 x 50 cm	30 Fliesen/Karton = 3,75 m <sup>2</sup>																																				
	50 x 50 cm (nur für Steindesigns)	15 Fliesen/Karton = 3,75 m <sup>2</sup>																																				
	50 x 100 cm* (nur für Steindesigns)	7 Fliesen/Karton = 3,5 m <sup>2</sup>																																				
	100 x 100 cm* (nur für Steindesigns)	70 Fliesen/Palette																																				
	100 x 150 cm* (nur für Steindesigns)	47 Fliesen/Palette																																				
		<b>Sonderformate</b>																																				
	Kleines Hexagon 20 x 23.094 cm	60 Planken/Karton = 2,08 m <sup>2</sup>																																				
	Großes Hexagon 33.33 x 38.486 cm	20 Planken/Karton = 1,92 m <sup>2</sup>																																				
	Fischgrät links & rechts 9.62 x 38.486 cm	80 Planken/Karton = 2,56 m <sup>2</sup>																																				
Oberflächenbehandlung (PUR)		Ja - TopCleanXP™																																				
Gefaste Kanten		Nein																																				

## Leistungsmerkmale

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1 B <sub>fl</sub> -s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Möbelfüße	EN 424	keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	keine Beschädigung
Trittschallschutzverbesserung	EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> = 2 dB
Reduktion von Raumschall	EN ISO 31-074	Klasse C (L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert
Rutsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30
Aufladungsspannung	EN 1815 EN 1081	<2 kV > 10 <sup>9</sup> Ohm
Peeling resistance	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis max. 27°C Oberflächentemperatur geeignet

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (01/18). Soweit einzelne Daten Beschaffungsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.

ZOLLTARIFNUMMER : 4820 5000 00

