


## DOP 1020/126880

Fabrikmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Vlak geweven, lussenpool Tissé plat, velours bouclé Flach gewebt, Schlinge Flat woven, loop pile				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool				
Inslag Trame Einschuß Weft	100 % Jute				
rug Dossier Rücken Secondary backing	Jute 	10 4 m	Kaki Kaki Kaki Khaki	35 4 m	Lichtgrijs Gris Clair Hellgrau Light grey
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	7 mm	40 4 m	Middengrijs Gris Mittlergrau Mid grey	45 4 m	Leisteen Ardoise Schiefer Slate
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Weave density	73500/m <sup>2</sup>	5 4 m	Greige Greige Greige Greige		
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	700 g/m <sup>2</sup>				
Totaal gewicht Poids total Gesamtwicht Total weight	2680 g/m <sup>2</sup>				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,10 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch) Tog rating 1			
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik Contractueel : licht gebruik Résidentiel : usage intensif Professionnel : usage modéré Wohnen : schwere Beanspruchung Projekt : leichte Beanspruchung Domestic : heavy duty Contract : light duty				
« De lengtewerking en zwarte punten zijn kenmerkend voor de artisanale productiewijze van het tapijt » « L'aspect de longueur et les points noirs sont caractéristiques à la fabrication artisanale du tapis » « Das Längenprofil und die schwarze Punkte sind typisch für die handwerkliche Produktion vom Teppichboden » « The optical aspect in the length and the black spots are typical for the artisanal production method of the carpet »					

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !  
 Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

GARANTIE  
WAARBORG  
5  
GARANTEE

