

## DOP 1020/126900

Fabrikatiemethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/10" lussenpool Tissé, 1/10" velours bouclé Getuftet, 1/10" Schlinge Tufted, 1/10" loop pile				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	80 % zuivere scheerwol – 19,7% PA – 0.3% Bekinox 80 % laine vierge – 19,7% PA – 0.3% Bekinox 80 % reine Schurwolle – 19,7% PA – 0.3% Bekinox 80 % pure new wool – 19,7% PA – 0.3% Bekinox				
uftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP				
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Actionbac	1 4 m	Wit Blanc Weiss White	15 4 m	Hout Bois Holz Wood
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	3 mm	35 4 m	Zilvergrijs Gris Argent Silbergrau Silver Grey	5 4 m	Beige Beige Beige Beige
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	6 mm	50 4 m	Antraciet Antracite Anthrazit Antracite	40 4 m	Middengrijs Gris Moyen Mittelgrau Mid Grey
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	188990/m <sup>2</sup>	70 4 m	Blauw Bleu Blau Blue	25 4 m	Muisgrijs Gris Souris Mausgrau Mouse Grey
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 150 g/m <sup>2</sup>				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 450 g/m <sup>2</sup>				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,13 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch) Tog rating 1.3			
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik Contractueel : zwaar gebruik Résidentiel : usage intensif Professionnel : usage intensif Wohnen : starke Beanspruchung Projekt : starke Beanspruchung Domestic : heavy duty Contract : heavy duty				

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van lijmen zonder hoogkokende oplosmiddelen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles écologiques !  
Bei geklebter Verlegung : nur hochsiederefreie Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of ecological glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

