


DOP 1020/126881

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Vlak geweven, lussenpool Tissé plat, velours bouclé Flach gewebt, Schlinge Flat woven, loop pile
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool
Inslag Tràme Einschuss Weft	100 % Jute
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Jute  45 4 m Slate 40 4 m Dark Grey
Totale hoogte Hauteur total Gesamthöhe Total height	10 mm 60 4 m Red 35 4 m Light Grey
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	12500/m ² 1 4 m Off White 10 4 m Khaki
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	920 g/m ² 70 4 m Blue 5 4 m Hay
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	3200 g/m ²
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302 0,10 m ² K/W (theoretisch) Tog rating 1
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik Contractueel : licht gebruik Résidentiel : usage intensif Professionnel : usage modéré Wohnen : schwere Beanspruchung Projekt : leichte Beanspruchung Domestic : heavy duty Contract : light duty
<p>« De lengtewerking en zwarte punten zijn kenmerkend voor de artisanale produktiewijze van het tapijt » « L'aspect de longueur et les points noirs sont caractéristique à la fabrication artisanale du tapis » « Das Längenprofil und die schwarze Punkte sind typisch für die handwerkliche Produktion vom Teppichboden » « The optical aspect in the length and the black spots are typical for the artisanal production method of the carpet »</p>	

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !
 Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

GARANTIE
WAARBORG
5
GARANTEE

