

Technisches Datenblatt

Laminatböden

532 MP Skyline V2

Laminatboden Megadie



Artikelnummer(n):	5733 5792

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay
	Mittellage: Quellstopp plus Trägerplatte
	Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	1 Stab, V2gefast
Oberflächenbehandlung	Synchronpore, Antikstruktur
Verbindungssystem	DuoConnect+ Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Laminatböden

532 MP Skyline V2

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 8 mm	
Länge: 1.292,0 mm	
Breite: 327,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	$\leq 0,10$ mm bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,20$ mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	$\leq \pm 0,3$ mm/m, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	$\leq 0,50$ mm bezogen auf den Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengefügt Elementen	$\leq 0,15$ mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantengradheit der Deckschicht	$\leq 0,30$ mm/m
Ebenheit des Elements	breite konkav: $\leq 0,15$ % konvex: $\leq 0,20$ % länge konkav: $\leq 0,50$ % konvex: 1,00 %

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	C _{fl} s1
Beständigkeit gegen Abrieb	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 12 N große Kugel ≥ 750 mm
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrolleneignung	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichtechtheit	Graumaßstab > 4
Eindruck nach konstanter Belastung	$< 0,05$ mm
Abhebefestigkeit	$\geq 1,25$ N/mm ²
Gleitwiderstand	DS
Formaldehydmission	E1
Dickenquellung	$\leq 18,0$ %
Wärmedurchlasswiderstand	0,07 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Elektrostatisches Verhalten	< 2 kV

Technisches Datenblatt

Laminatböden

532 MP Skyline V2

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,53 m ²
Inhalt pro Palette	101,36 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	6 Stück
Pakete pro Palette	40 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1702007-EG084
--------------------	------------------

Zertifikate



www.blauer-engel.de/uz176



Duo
Connect +



Cfl-s1

