

Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

SPC RIGID CLICK 6 mm

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Välinge Click 5G®
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33/

**SPEZIFIKATIONEN**

Dicke	EN ISO 24337	6,0 mm
Gewicht	EN ISO 24342	9,76 kg/m ²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm (*mit Unterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fußbodenheizung	EN 12529	Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔL _w (dB) (IXPE Schalldämmung)

SPC Rigid Click Wood 1210 x 218 x 6 x 0,55 mm, 2,11 m²/Paket, 8 Elemente/Paket, 40 Pakete (84,4 m²)/Palette

SPC Rigid Click Stone 600 x 300 x 6 x 0,55 mm, 1,8 m²/Paket, 10 Elemente/Paket, 48 Pakete (86,4 m²)/Palette





YUKON - 6 MM RIGID CLICK

Kährs LT 6 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTCLW2102-218
Maße	1210 x 218 x 6 mm
Gewicht pro Verpackung	20,6 kg
m² pro Paket	2,1 m ² 84,5 m ²
Konstruktion	6 mm Rigid Click
DATEN	
Design	Holzdesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Click 6 mm Wood Collection
Fußbodenheizung	Ja Schwimmend

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
		< 0.2 mm (*with underlayment)
		< 0.1 %
		≥ 6
		DS (>0.3)
		< 2 kV (antistatic)
		Pass with good results
		Pass with good results
		Suitable
		Does not act as substrate
		20 ΔLw dB (IXPE underlayment)



MATTERHORN - 6 MM RIGID CLICK

Kährs LT 6 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTCLS3004-300
Maße	600 x 300 x 6 mm
Gewicht pro Verpackung	17,6 kg
m² pro Paket	1,8 m ² 86,4 m ²
Konstruktion	6 mm Rigid Click
DATEN	
Design	Steindesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Click 6 mm Stone Collection
Fußbodenheizung	Ja Schwimmend

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
		< 0.2 mm (*with underlayment)
		< 0.1 %
		≥ 6
		DS (>0.3)
		< 2 kV (antistatic)
		Pass with good results
		Pass with good results
		Suitable
		Does not act as substrate
		20 ΔLw dB (IXPE underlayment)