Technisches Datenblatt

ZIRO
Die Welt der Böden

Stand: April 2020

GARANTIE 5 Jahre im Objektbereich gemäß ZIRO Garantiebestimmungen

GARANTIE 15 Jahre im Wohnbereich gemäß ZIRO Garantiebestimmungen

Vinylan plus object

Der Premium-Designvinyl-Fertigfußboden.

Charaktervolle Designs mit extra starker 0,55 mm Overlay-Nutzschicht. Drei Formate. Teils mit Synchronprägung. Objektgeeignet.

Alle Dekore des Designvinylbodens Vinylan plus object sind nicht nur beeindruckend schön, sondern sie zeichnen sich besonders durch ihre herausragenden technischen Eigenschaften aus. Sie sind rutschhemmend, chemikalienbeständig, in hohem Maße lichtecht, zigarettenglutbeständig, stuhlrollengeeignet und vor allem extrem verschleiß- und abriebfest. Und das Schönste: Die Reinigung und Pflege ist ein wahres Kinderspiel.
Die extrem hohe Rohdichte des Produkts, die objektgeeignete, 0,55 mm starke Nutzschicht und die strukturierte Oberfläche sind die perfekte Vereinigung von Funktionalität und außergewöhnlicher Ästhetik.
Vinylan plus object ist eine Augenweide in jedem privaten Wohnraum, aber auch der optimale Boden für gewerblich genutzte Räume mit starker Nutzung wie Büros, Verkaufsflächen, Boutiquen usw. Vinylan plus object ist nahezu überall einsetzbar.
Vinylan plus object ist frei von Phthalaten und bedenklichen Weichmachern.

Technische Daten			
Dielen-Formate	1.200 x 210 x 11,0 mm	1.500 x 220 x 11,0 mm	1.800 x 220 x 11,0 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,512 m²	5 Dielen/1,65 m²	4 Dielen/1,584 m²
Paletteninhalt	60 Kartons/90,72 m²	60 Kartons/99,00 m²	60 Kartons/95,04 m²
Nutzschicht	0,55 mm + PU Finish		
Auflage	1,45 mm strukturiertes Vinyl		
Träger	6,0 mm	6,8 mm	6,8 mm
Gegenzug	3,0 mm	2,20 mm Presskork Trittschall	2,20 mm
Kantenbearbeitung	Mikrofase	Mikrofase	Mikrofase
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik		
Prüfwerte			
Antistatisch (EN 1815)	‹ 2 kV		
Beanspruchungsklasse (EN 649)	23/33		
Brandverhalten (EN 13501)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab		
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit		
Feuchtraumeignung	Nein		
Flächengewicht	10.050 g/m²		
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja		
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	6/7		
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm		
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 9 • EN = DS › 0,30		
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W		
Trittschallwert (EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	18 dB		
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,102 m² x K/W		
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja		

Phthalatfrei – Frei von bedenklichen Weichmachern

VIRGIN-VINYL – Kein Recycling-Vinyl

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

23 Beanspruchungsklasse – Starke Beanspruchung im privaten Wohnbereich

33 Beanspruchungsklasse – Starke Beanspruchung im gewerblichen Bereich

CE EN 14041 2005

Regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen nach DIN ISO 16000-9 und DIN EN 717-1 i.A.

02601520_TDB_VinylanPlusObjectHDF - 04/2020 - ZIPSE ©